

ANTICONGELANTE + ANTIEBULLENTE



Producto formulado para la protección y alto desempeño de todo tipo de motores para mantenerlos a la temperatura óptima y bajo cualquier clima o condición de operación, previniendo así daños al motor contra la ebullición y el congelamiento.

APLICACION

- En caso de cambio total del fluido anticongelante, asegúrese de que el vehículo se encuentre frío.
- Identifique la toma de relleno del sistema de enfriamiento del vehículo y abra el tapón.
- Localice el tapón inferior del radiador y drene el sistema del líquido gastado.
- Se recomienda la limpieza del sistema llenándolo con agua y volviendo a drenarla.
- Este producto se encuentra preparado para usarse directamente sin adición alguna de agua, por lo que se procede a añadirlo al sistema hasta llenarlo a nivel en su totalidad y colocar el tapón de cierre para finalizar.
- Se recomienda contar con un envase de "MOTORÖL ANTICONGELANTE" de relleno para prevenir agotamiento en nivel por fugas menores.

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

Previene funcionalmente del congelamiento a una temperatura de hasta -25°C , así como de la ebullición dentro del sistema de enfriamiento del vehículo.

Estabiliza el desempeño de la temperatura del motor mediante el control de formación de espuma.

Su fórmula controla la formación de depósitos e incrustaciones dentro del sistema de enfriamiento.

Previene la corrosión en partes metálicas y protege partes no metálicas como gomas y empaques.

Protege el funcionamiento de la bomba de fluido del sistema lubricándola eficazmente.



www.motorol.com.mx