

SAE 20W50 SL API

Aceite de alto desempeño para motocicletas



Es un avanzado aceite para motocicletas de cuatro tiempos.

Este producto ayuda a proporcionar un nivel de desempeño sin igual en las motocicletas de hoy en día.

Ayuda a mantener los motores limpios durante su operación, protegiéndolos incluso bajo condiciones de funcionamiento extremas.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Grado SAE		20W50
Apariencia	Visual	Claro Brillante
Viscosidad @ 100 °C, cSt	D 445	19.5
Viscosidad @ 40 °C, cSt	D 445	207
Índice de Viscosidad	D 2270	125 Mln
Gravedad Especifica @ 15.6 °C	D 4052	0.887
Punto de inflamación, °C	D 92	215 Min
Punto Mínimo de Fluidez, °C	D 97	-20
Cenizas sulfatadas		1.0



PROPIEDADES Y BENEFICIOS

Ayuda a prolongar la vida del motor

Excepcional limpieza del motor y una operación suave y confiable

Consistente potencia debido a menores pérdidas por fricción

Un balance global optimizado de desempeño del motor y de menor consumo de gasolina

Protege los componentes críticos del motor

www.motorol.com.mx